

SPECYFIKACJA DRZWI

Stalowe drzwi i klapy przeciwpożarowe typu **DFM DS 30-1 HP** wytwarzane są jako przylgowe z grubą przylgą i tłoczone z dwóch blach stalowych o grubości 0,75 mm (opcjonalnie 0,88 mm). Wyposażone są w ościeżnicę aluminiową wewnętrzną z wrębem na przylgę (wersja HP), wykonaną z tłoczonych profili aluminiowych. Wypełnienie skrzydeł stanowi wełna mineralna o gęstości 120 kg/m³.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

Drzwi w wersji standardowej wyposażone są w:

- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- komplet klamek ze stali nierdzewnej typu U-form na szyldzie,
- wkładkę cylindryczną z kompletem 3 kluczy,
- 2 (3 lub 4) zawiasy ze stali nierdzewnej regulowane 3D,
- 2 kołki antywyważeniowe,
- uszczelkę gumową i uszczelkę pęczniącą,
- przeszklenie.

WYKOŃCZENIE

Skrzydła i ościeżnice są malowane proszkowo na kolor wg palety RAL.

RYSUNKI: WIDOK | PRZEKROJE | DETALE

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry podstawowe:

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Klasa odporności ogniowej: | EI ₃₀ |
| Wytrzymałość mechaniczna: | klasa 3 lub 4 wg EN 1192 |
| Trwałość mechaniczna: | klasa 5 wg EN 16034 / 200.000 cykli |

Parametry opcjonalne:

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Dymoszczelność: | S _a / S ₂₀₀ |
| Izolacyjność akustyczna: | Rw = 34 dB |

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2017/0156

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: AC 158-UWB-W1154

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

WYMIARY DRZWI

Wymiary drzwi **DFM DS30-1 HP** w świetle ościeżnicy:

- szerokość: 533 mm ÷ 1250 mm
- wysokość: 1550 mm ÷ 2500 mm

