

SPECYFIKACJA DRZWI

Stalowe drzwi i klapy przeciwpożarowe typu **DFM DS 60-1** wytwarzane są jako przylgowe z grubą przylgą i tłoczone z dwóch blach stalowych o grubości 0,75 mm (opcjonalnie 0,88 mm). Wyposażone są w ościeżnicę aluminiową wewnętrzną z przekładką termiczną, wykonaną z tłoczonych profili aluminiowych. Wypełnienie skrzydeł stanowi wełna mineralna o gęstości 140 kg/m<sup>3</sup>.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

Drzwi w wersji standardowej wyposażone są w:

- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- komplet klamek ze stali nierdzewnej typu U-form na szyldzie,
- wkładkę cylindryczną z kompletem 3 kluczy,
- 2 (3 lub 4) zawiasy ze stali nierdzewnej,
- 2 kołki antywyważeniowe,
- uszczelkę gumową i uszczelkę pęczniącą,
- listwę samoopadającą.

WYKOŃCZENIE

Skrzydła i ościeznice są malowane proszkowo na kolor wg palety RAL.

RYСУNKI: WIDOK | PRZEKROJE | DETALE

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry podstawowe:

Klasa odporności ogniowej: EI<sub>2</sub>60  
Wytrzymałość mechaniczna: klasa 3 lub 4 wg EN 1192  
Trwałość mechaniczna: klasa C5 wg EN 14600 / 200.000 cykli  
Wsp. przenikania ciepła: U<sub>D</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>\*K

Parametry opcjonalne:

Dymoszczelność: S<sub>a</sub> / S<sub>200</sub>  
Izolacyjność akustyczna: R<sub>w</sub> = 37 dB

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 2310-CPR-W1116

Deklaracja Właściwości Użytkowych

WYMIARY DRZWI

Wymiary drzwi **DFM DS60-1** w świetle ościeżnicy:

- szerokość: 533 mm ÷ 1250 mm
- wysokość: 1550 mm ÷ 2500 mm

