

Stalowe drzwi i klapy przeciwpożarowe typu **DFM DS 60-2** wytwarzane są jako przylgowe z grubą przylgą i tłoczone z dwóch blach stalowych o grubości 0,75 mm (opcjonalnie 0,88 mm). Wyposażone są w ościeżnicę aluminiową kątową, wykonaną z tłoczonych profili aluminiowych. Wypełnienie skrzydeł stanowi wełna mineralna o gęstości 140 kg/m³.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

Drzwi w wersji standardowej wyposażone są w:

- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- komplet klamek ze stali nierdzewnej typu U-form na szyldzie,
- wkładkę cylindryczną z kompletem 3 kluczy,
- po 2 (3 lub 4) zawiasy ze stali nierdzewnej regulowane 3D,
- 2 kołki antywyważeniowe,
- uszczelkę gumową i uszczelkę pęczniącą,
- listwy samoopadające,
- przeszklenie /-a.

WYKOŃCZENIE

Skrzydła i ościeznice są malowane proszkowo na kolor wg palety RAL.

RYUNKI: WIDOK | PRZEKROJE | DETALE

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry podstawowe:

Klasa odporności ogniowej:	EI ₆₀
Wytrzymałość mechaniczna:	klasa 3 lub 4 wg EN 1192
Trwałość mechaniczna:	klasa C5 wg EN 14600 / 200.000 cykli
Wsp. przenikania ciepła:	*U ₀ = 1,6 W/m ² *K

Parametry opcjonalne:

Dymoszczelność:	S _a / S ₂₀₀
Izolacyjność akustyczna:	Rw = 34 dB

* (skrzydło drzwi z przeszkleniem o wymiarach max do: 600 x 1200 mm)

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 2310-CPR-W1116

Deklaracja Właściwości Użytkowych

WYMIARY DRZWI

Wymiary drzwi **DFM DS60-2** w świetle ościeżnicy:

- szerokość: 776 mm ± 2506 mm
- wysokość: 1616 mm ± 2508 mm

