

SPECYFIKACJA DRZWI

Stalowe drzwi i klapy typu **DFM DS 00-1** wytwarzane są jako przylgowe z grubą przylgą i tłoczone z dwóch blach stalowych o grubości 0,75 mm (opcjonalnie 0,88 mm). Wyposażone są w ościeżnicę aluminiową wewnętrzną, wykonaną z tłoczonych profili aluminiowych. Wypełnienie skrzydeł stanowi wełna mineralna o gęstości 120 kg/m³.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

Drzwi w wersji standardowej wyposażone są w:

- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- komplet klamek ze stali nierdzewnej typu U-form na szyldzie,
- wkładkę cylindryczną z kompletem 3 kluczy,
- 2 (3 lub 4) zawiasy ze stali nierdzewnej,
- 1 kołek antywyważeniowy (opcjonalnie),
- uszczelkę gumową.

WYKOŃCZENIE

Skrzydła i ościeznice są malowane proszkowo na kolor wg palety RAL.

RYСУNKI: WIDOK | PRZEKROJE | DETALE

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry podstawowe:

Wytrzymałość mechaniczna: klasa 3 lub 4 wg EN 1192
Trwałość mechaniczna: klasa 6 wg EN 12400 / 200.000 cykli

Parametry opcjonalne:

Dymoszczelność: S_a / S_{200}
Izolacyjność akustyczna: $R_w = 35$ dB

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2017/0337
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: AC 158-UWB-W1197
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

WYMIARY DRZWI

Wymiary drzwi **DFM DS00-1** w świetle ościeżnicy:

- szerokość: do 1186 mm
- wysokość: do 2468 mm

