

## SPECYFIKACJA DRZWI

Stalowe drzwi i klapy typu **DFM DS 00-1 HP** wytwarzane są jako przylgowe z grubą przylgą i tłoczone z dwóch blach stalowych o grubości 0,75 mm (opcjonalnie 0,88 mm). Wyposażone są w ościeżnicę aluminiową kątową z wrębem na przylgę (wersja HP), wykonaną z tłoczonych profili aluminiowych. Wypełnienie skrzydeł stanowi wełna mineralna o gęstości 120 kg/m<sup>3</sup>.

## WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

Drzwi w wersji standardowej wyposażone są w:

- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- komplet klamek ze stali nierdzewnej typu U-form na szyldzie,
- wkładkę cylindryczną z kompletem 3 kluczy,
- 2 (3 lub 4) zawiasy ze stali nierdzewnej regulowane 3D,
- 1 kołek antywyważeniowy (opcjonalnie),
- uszczelkę gumową, listwę samoopadającą,
- przeszklenie.

## WYKOŃCZENIE

Skrzydła i ościeznice są malowane proszkowo na kolor palety RAL.

## RYSUNKI: WIDOK | PRZEKROJE | DETALE

## PARAMETRY TECHNICZNE

## Parametry podstawowe:

Wytrzymałość mechaniczna: klasa 3 lub 4 wg EN 1192  
Trwałość mechaniczna: klasa 6 wg EN 12400 / 200.000 cykli  
Wsp. przenikania ciepła: \*  $U_0 = 1,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

## Parametry opcjonalne:

Dymoszczelność:  $S_a / S_{200}$   
Izolacyjność akustyczna:  $R_w = 34 \text{ dB}$

\* (skrzydło drzwi z przeszkleniem o wymiarach max do: 600 x 1200 mm)

## DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

Deklaracja Właściwości Użytkowych

## WYMIARY DRZWI

Wymiary drzwi **DFM DS00-1** w świetle ościeżnicy:

- szerokość: do 1186 mm
- wysokość: do 2468 mm

