

SPECYFIKACJA DRZWI

Stalowe drzwi i klapy typu **DFM DS 00-1 HP** wytwarzane są jako przylgowe z grubą przylgą i tłoczone z dwóch blach stalowych o grubości 0,75 mm (opcjonalnie 0,88 mm). Wyposażone są w ościeżnicę aluminiową kątową z wrębem na przylgę (wersja HP), wykonaną z tłoczonych profili aluminiowych. Wypełnienie skrzydeł stanowi wełna mineralna o gęstości 120 kg/m³.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

Drzwi w wersji standardowej wyposażone są w:

- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- komplet klamek ze stali nierdzewnej typu U-form na szyldzie,
- wkładkę cylindryczną z kompletem 3 kluczy,
- 2 (3 lub 4) zawiasy ze stali nierdzewnej regulowane 3D,
- 1 kołek antywyważeniowy (opcjonalnie),
- uszczelkę gumową, listwę samoopadającą.

WYKOŃCZENIE

Skrzydła i ościeznice są malowane proszkowo na kolor palety RAL.

RYSUNKI: WIDOK | PRZEKROJE | DETALE

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry podstawowe:

Wytrzymałość mechaniczna: klasa 3 lub 4 wg EN 1192
Trwałość mechaniczna: klasa 6 wg EN 12400 / 200.000 cykli
Wsp. przenikania ciepła: $U_D = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Parametry opcjonalne:

Dymoszczelność: S_a / S_{200}
Izolacyjność akustyczna: $R_w = 35 \text{ dB}$

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

Deklaracja Właściwości Użytkowych

WYMIARY DRZWI

Wymiary drzwi **DFM DS00-1** w świetle ościeżnicy:

- szerokość: do 1186 mm
- wysokość: do 2468 mm

