

SPECYFIKACJA DRZWI

Stalowe drzwi i klapy typu **DFM DS 00-2 HP** wytwarzane są jako przylgowe z grubą przylgą i tłoczone z dwóch blach stalowych o grubości 0,75 mm (opcjonalnie 0,88 mm). Wyposażone są w ościeżnicę aluminiową wewnętrzną z wrębem na przylgę (**wersja HP**), wykonaną z tłoczonych profili aluminiowych. Wypełnienie skrzydeł stanowi wełna mineralna o gęstości 120 kg/m³.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

Drzwi w wersji standardowej wyposażone są w:

- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- komplet klamek ze stali nierdzewnej typu U-form na szyldzie,
- wkładkę cylindryczną z kompletem 3 kluczy,
- po 2 (3 lub 4) zawiasy ze stali nierdzewnej regulowane 3D na skrzydło,
- 1 kołek antywyważeniowy na skrzydło (opcjonalnie),
- uszczelkę gumową, listwy samoopadające,
- przeszklenie / -a.

WYKOŃCZENIE

Skrzydła i ościeznice są malowane proszkowo na kolor wg palety RAL.

RYSUNKI: WIDOK | PRZEKROJE | DETALE

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry podstawowe:

Wytrzymałość mechaniczna: klasa 3 lub 4 wg EN 1192
Trwałość mechaniczna: klasa 6 wg EN 12400 / 200.000 cykli
Wsp. przenikania ciepła: * $U_o = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Parametry opcjonalne:

Dymoszczelność: S_a / S_{200}
Izolacyjność akustyczna: $R_w = 34 \text{ dB}$

* (skrzydło drzwi z przeszkleniem o wymiarach max do: 600 x 1200 mm)

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

Deklaracja Właściwości Użytkowych

WYMIARY DRZWI

Wymiary drzwi **DFM DS 00-2** w świetle ościeznicy:

- szerokość: 776 mm ÷ 2550 mm
- wysokość: 1550 mm ÷ 2500 mm

