

Oznaczenia:

S- szerokość w świetle muru [mm]

H - wysokość w świetle muru [mm]

So - szerokość w świetle przejścia skrzydła czynnego dla drzwi dwuskrzydłowych [mm]

So2- szerokość w świetle przejścia obywu skrzydeł drzwi duskrzydłowych [mm]


Grubość skrzydła drzwiowego drzwi DFM OS wynosi 65 mm.

Typ drzwi\Przelicznik		wymiar w świetle przejścia [mm]		wymiar w świetle ościeżnicy [mm]	
		szerokość	wysokość	szerokość	wysokość
DFM OS 60-2/ DFM OS BO	ościeżnica wewnętrzna	So= S/2-140 mm So2=S-230 mm	H-90 mm	S-176 mm	H-88 mm
	ościeżnica narożna/ obejmująca	So= S/2-95 mm So2=S-140 mm	H-50 mm	S-86 mm	H-43 mm

***Przeliczniki uwzględniające brak możliwości podcięcia na kasetę poniżej w tabeli (zmiany zaznaczono na żółto)**

Grubość skrzydła drzwiowego drzwi DFM OS wynosi 65 mm.

Typ drzwi\Przelicznik		wymiar w świetle przejścia [mm]		wymiar w świetle ościeżnicy [mm]	
		szerokość	wysokość	szerokość	wysokość
DFM OS 60-2/ DFM OS BO	ościeżnica wewnętrzna	So= S/2-140 mm So2=S-230 mm	H-90 mm	S-176 mm	H-88 mm
	ościeżnica narożna/ obejmująca	So= S/2-110 mm So2=S-170 mm	H-50 mm	S-86 mm	H-43 mm