

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Drzwi przeciwpożarowe stalowe antywłamaniowe zewnętrzne DFM DS RC3 60
2. Oznaczenie umożliwiające identyfikację wyrobu budowlanego wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011, art. 11, ustęp 4:
Drzwi DFM DS RC3 60-1 i DFM DS RC3 60-2
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych jako drzwi zewnętrzne antywłamaniowe.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji:
Siedziba producenta: DFM Doors sp. z o.o.
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk
Miejsce produkcji: Zakład Produkcyjny DFM Doors sp. z o.o.
ul. Firmowa 3
45-594 Opole
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
.....
6. Krajowy system weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:
System: 1 i System: 4
- 7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 16034:2014-11 "Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności."
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 "Okna i drzwi --Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne--Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne"
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
"CERTBUD" Sp. z o.o. (Numer akredytacji AC 158) wydało Certyfikat CSWU nr 2310-CPR-W3042
- 7b. Europejski dokument oceny:
.....
- 8 Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane Właściwości Użytkowe	Uwagi
Odporność ogniowa	EI 30/EI 2 60/EW 60/E 60	PN-EN 16034:2014
Dymoszczelność	Sa, S200 (tylko dla drzwi DFM DS RC3 60-1)	
Samozamykalność	C	
Trwałość samozamykalności: - przeciwko degradacji (cykle testowe) - przeciwko starzeniu (korozja)	5 NPD	
Klasa odporności na włamanie	RC 3	
Wodoszczelność	7B (tylko dla drzwi DFM DS RC3 60-1)	PN-EN 14351-1 +A2:2016-10
Przepuszczalność powietrza	3 (tylko dla drzwi DFM DS RC3 60-1)	
Obciążenie wiatrem	C3 (tylko dla drzwi DFM DS RC3 60-1)	
Izolacyjność akustyczna	wskaźnik Rw=37 dB (tylko dla drzwi DFM DS RC3 60-1)	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a):

Krzysztof Sławiński, Członek Zarządu

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Gdańsk, 22.08.2022 r.

(miejscę i data wystawienia)


Krzysztof Sławiński
Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny