

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Bramy przeciwpożarowe stalowe DFM SG
2. Oznaczenie umożliwiające identyfikację wyrobu budowlanego wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011, art. 11, ustęp 4:
Bramy DFM SG 60-1, DFM SG 60-2, DFM SG 90-1, DFM SG 90-2, DFM SG 120-1 i DFM SG 120-2
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych jako bramy wewnętrzne.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji:

ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk

ul. Firmowa 3
45-594 Opole
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
.....
6. System weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:
System: 1 (dla normy EN 16034:2014)
System: 3 (dla normy EN 13241+A2:2016-10)
- 7a. Norma zharmonizowana:
EN 16034:2014 Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.
EN 13241+A2:2016-10 Bramy -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
"CERTBUD" (Notified Body No. 2310) wydała Certyfikat stałości właściwości użytkowych nr 2310-CPR-W1896
- 7b. Europejski dokument oceny:
.....
8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane Właściwości Użytkowe	Normy zharmonizowane
Odporność ogniowa	El ₁ 60/El ₂ 60/EW 60/E 60 (bramy DFM SG 60-1 i DFM SG 60-2 z drzwiami przejściowymi lub bez drzwi) El ₁ 90/El ₂ 90/EW 90/E 90 (bramy DFM SG 90-1 i DFM SG 90-2) El ₁ 90/EW 90/E 90 (bramy DFM SG 90-1 i DFM SG 90-2 z drzwiami przejściowymi) El ₁ 120/El ₂ 120/EW 120/E 120 (bramy DFM SG 120-1 i DFM SG 120-2) El ₂ 120/EW 120/E 120 (bramy DFM SG 120-1 i DFM SG 120-2 z drzwiami przejściowymi)	EN 16034:2014
Dymoszczelność	S ₂₄ , S ₂₀₀ (dla bram DFM SG 60-1, DFM SG 90-1 i DFM SG 120-1 bez drzwi przejściowych)	
Samozamykalność	C	
Trwałość samozamykalności: -przeciwko degradacji (cykle testowe)	3 (dla bram DFM SG 60-2, DFM SG 90-2 i DFM SG 120-2 z drzwiami przejściowymi lub bez drzwi)	
Zdolność do zwolnienia	Spełniono	
Wodoszczelność	NPD	EN 13241+A2:2016-10
Reakcja na niebezpieczne substancje	NPD	
Odporność na obciążenie wiatrem	NPD	
Odporność termiczna	U= 1,2 W/m ² K (dla bram DFM SG 60-1 i DFM SG 120-1 bez drzwi przejściowych)	
Przepuszczalność powietrza	NPD	EN 13241+A2:2016-10
Bezpieczne otwieranie	NPD	
Definicja geometrii elementów szklanych	NPD	
Odporność mechaniczna i stabilność	Spełniono	
Siły operacyjne	NPD	
Trwałość wodoszczelności , odporności termicznej i przepuszczalności powietrza - przeciwko degradacji	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a):

Krzysztof Sławiński- Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Gdańsk, 03.04.2025 r
(miejsce i data wystawienia)

DFM Doors Sp. z o.o.
Krzysztof Sławiński
Członek Zarządu - Dyrektor Operacyjny
(podpis)