

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Drzwi stalowe antywłamaniowe zewnętrzne DFM DS RC4 00
2. Oznaczenie umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011, art. 11, ustęp 4:
Drzwi DFM DS RC4 00-1 i DFM DS RC4 00-2
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych jako drzwi zewnętrzne antywłamaniowe.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji:

Siedziba producenta:	Miejsce produkcji:
DFM Doors sp. z o.o.	Zakład Produkcyjny DFM Doors sp. z o.o.
ul. Grzegorza z Sanoka 2	ul. Firmowa 3
80-408 Gdańsk	45-594 Opole
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

6. System weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:
System: 3
- 7a. Norma zharmonizowana:
EN 14351-1:2006+A2:2016 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne.
Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej sp. z o.o., ul. Wrocławska 142 b Wałbrzych, akredytacja AB 1054
- 7b. Europejski dokument oceny:

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane Właściwości Użytkowe	Uwagi
Odporność na włamanie	Klasa RC 4	PN-EN 14351-1:2006+A2:2016 punkt 4.23 (norma związana: PN-EN 1627:2021-11)
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C5	PN-EN 14351-1:2006+A2:2016 punkt 4.2 (norma związana: PN-EN 12210:2016-04)
Wodoszczelność	Klasa E1200	PN-EN 14351-1:2006+A2:2016 punkt 4.5 (norma związana: PN-EN 12208:2001)
Substancje niebezpieczne	NPD	-
Odporność na uderzenia	NPD	-
Nośność urządzeń zabezpieczających	NPD	-
Wysokość	- drzwi jednoskrzydłowe (DFM DS RC4 00-1): max 2813 mm - drzwi dwuskrzydłowe (DFM DS RC4 00-2): max 2813 mm	PN-EN 14351-1:2006+A2:2016 punkt 4.9
Właściwości akustyczne	NPD	PN-EN 14351-1:2006+A2:2016 punkt 4.11 (norma związana: PN-EN ISO 10140-2:2011)
Przenikanie ciepła	Ud= 1,3 W/m ² K (dla drzwi DFM DS RC4 00-1 w ościeżnicy narożnej)	PN-EN 14351-1:2006+A2:2016 punkt 4.12, 4.15 (norma związana: PN-EN ISO 10077-1:2017-10)
Przepuszczalność powietrza	klasa 4	PN-EN 14351-1:2006+A2:2016 punkt 4.14, 4.15 (norma związana: PN-EN 12207:2017-01)
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie	Kategoria użytkowania 6 (200 000 cykli)	PN-EN 14351-1:2006+A2:2016 punkt 4.21 (norma związana: PN-EN 12400:2004)

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać (-a):

Krzysztof Sławiński, Członek Zarządu

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Gdańsk, 03.04.2025 r.

(miejsce i data wystawienia)


DFM Doors Sp. z o.o.
Krzysztof Sławiński
Członek Zarządu - Dyrektor Operacyjny

(podpis)