

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Stalowe drzwi typu DFM DS RC4 00
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Drzwi DFM DS RC4 00-1
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych jako drzwi wewnętrzne z izolacyjnością akustyczną i/lub izolacyjnością termiczną.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Siedziba producenta: DFM Doors sp. z o.o.
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk
Miejsce produkcji: Zakład Produkcyjny DFM Doors sp. z o.o.
ul. Firmowa 3
45-594 Opole
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System: 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7.a Polska Norma wyrobu:
PN-EN 14351-2:2018-12 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne.
Część 2: Drzwi wewnętrzne
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej sp. z o.o., ul. Wrocławska 142 b Wałbrzych, akredytacja AB 1054
- 7.b Krajowa ocena techniczna:

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wysokość (zgodnie z przeznaczeniem a, b i c)	- drzwi jednoskrzydłowe (DFM DS RC4 00-1): max 2813mm	PN-EN 14351-2 punkt 4.4
Wskaźnik izolacyjności od bezpośrednich dźwięków powietrznych (zgodnie z przeznaczeniem b)	NPD	PN-EN 14351-2 punkt 4.6 (norma związana: PN-EN ISO 10140-2:2011)
Współczynnik przenikania ciepła (zgodnie z przeznaczeniem b)	Ud= 1,3 W/m²K (dla drzwi DFM DS RC4 00-1 w ościeżnicy narożnej)	PN-EN 14351-2 punkt 4.8 (norma związana: PN-EN ISO 10077-1:2017-10)
Przepuszczalność powietrza (zgodnie z przeznaczeniem b)	klasa 4	PN-EN 14351-2 punkt 4.9 (norma związana: PN-EN 12207:2017-01)
Szerokość	- drzwi jednoskrzydłowe (DFM DS RC4 00-1): max 1382 mm	PN-EN 14351-2 punkt 4.12
Ręczne siły operacyjne	NPD	PN-EN 14351-2 punkt 4.13 (norma związana: PN-EN 12217:2015)
Wytrzymałość mechaniczna	NPD	PN-EN 14351-2 punkt 4.14 (norma związana: PN-EN 1192:2001)
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie	Kategoria użytkowania 6 (200 000 cykli)	PN-EN 14351-2 punkt 4.17 (norma związana: PN-EN 12400:2004)
Odporność na włamanie	Klasa RC4	PN-EN 14351-2 punkt 4.19 (norma związana: PN-EN 1627:2021-11)

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać (-a):

Krzysztof Sławiński, Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny

(imię i nazwisko oraz stanowisko)


DFM Doors Sp. z o.o.
Krzysztof Sławiński
Członek Zarządu - Dyrektor Operacyjny
(podpis)

Gdańsk 03.04.2025 r.

(miejsce i data wystawienia)