

Oznaczenia:

S- szerokość w świetle muru [mm]

H - wysokość w świetle muru [mm]

So - szerokość w świetle przejścia skrzydła czynnego dla drzwi dwuskrzydłowych [mm]

So2- szerokość w świetle przejścia obrysu skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych [mm]


Grubość skrzydła drzwiowego drzwi DFM DS wynosi 65 mm.

Typ drzwi\Przelicznik		wymiar w świetle przejścia [mm]		wymiar w świetle ościeżnicy [mm]	
		szerokość	wysokość	szerokość	wysokość
DFM DS 00-1 DFM DS 30-1 DFM DS 60-1	ościeżnica aluminiowa narożna	S-100 mm	H-40 mm	S-64 mm	H-32 mm
	ościeżnica aluminiowa obejmująca				
	ościeżnica aluminiowa wewnętrzna	S-150 mm	H-75 mm	S-134 mm	H-67 mm
DFM DS 00-2 DFM DS 30-2 DFM DS 60-2	ościeżnica aluminiowa narożna	So= S/2-75 mm	H-40 mm	S-64 mm	H-32 mm
	ościeżnica aluminiowa obejmująca	So2=S-150 mm			
	ościeżnica aluminiowa wewnętrzna	So= S/2-115 mm So2=S-190 mm	H-75 mm	S-134 mm	H-67 mm

Typ drzwi\Przelicznik		wymiar w świetle przejścia [mm]		wymiar w świetle ościeżnicy [mm]	
		szerokość	wysokość	szerokość	wysokość
DFM DS HP 30-1 DFM DS HP 60-1 (ukryta przylga)	ościeżnica aluminiowa narożna	S-150 mm	H-50 mm	S-90 mm	H-50 mm
	ościeżnica aluminiowa wewnętrzna (narożna z dostawką)	S-210 mm	H-90 mm	S-165 mm	H-90 mm
DFM DS HP 30-2 DFM DS HP 60-2 (ukryta przylga)	ościeżnica aluminiowa narożna	So= S/2-132,5 mm So2=S-220 mm	H-50 mm	S-90 mm	H-50 mm
	ościeżnica aluminiowa wewnętrzna (narożna z dostawką)	So= S/2-155 mm So2=S-260 mm	H-90 mm	S-165 mm	H-90 mm

Typ drzwi\Przelicznik		wymiar w świetle przejścia [mm]		wymiar w świetle ościeżnicy [mm]	
		szerokość	wysokość	szerokość	wysokość
DFM DS 120-1	ościeżnica stalowa narożna	S-102 mm	H-40 mm	S-76 mm	H-38 mm
	ościeżnica stalowa wewnętrzna	S-180 mm	H-90 mm	S-166 mm	H-83 mm
DFM DS 120-2	ościeżnica stalowa narożna	So= S/2-90 mm So2=S-170 mm	H-40 mm	S-76 mm	H-38 mm
	ościeżnica stalowa wewnętrzna	So= S/2-120 mm So2=S-220 mm	H-90 mm	S-166 mm	H-83 mm