

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Drzwi przeciwpożarowe stalowe zewnętrzne DFM OS 60
2. Oznaczenie umożliwiające identyfikację wyrobu budowlanego wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011, art. 11, ustęp 4:
Drzwi DFM OS 60-1 i DFM OS 60-2
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych jako drzwi zewnętrzne i ewakuacyjne.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji:

Siedziba producenta: DFM Doors sp. z o.o. ul. Grzegorza z Sanoka 2 80-408 Gdańsk	Miejsce produkcji: Zakład Produkcyjny DFM Doors sp. z o.o. ul. Firmowa 3 45-594 Opole
---	--
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

6. System weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:
System: 1 (wg normy PN-EN 16034:2014)
System: 3 (wg normy PN-EN 14351-1+A2:2016-10)
- 7a. Norma zharmonizowana:
PN-EN 16034:2014 Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności
 Jednostka lub jednostki notyfikowane:
"CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ" S.A. (Notified Body No. 2434)
wydało: Certyfikat stałości właściwości użytkowych nr 2434-CPR-0354
- 7b. Europejski dokument oceny:

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane Właściwości Użytkowe	Uwagi
Odporność ogniowa	Klasa EI ₁₃₀ /EI ₂ 60/ EW 60	EN 16034
Dymoszczelność	Sa ₄ , S ₂₀₀	
Samozamykalność	C	
Trwałość samozamykalności: -przeciwko degradacji (cykle testowe)	NPD	
Wodoszczelność	3A (dla drzwi DFM OS 60-2)	EN 12208
Substancje niebezpieczne	NPD	-
Odporność na obciążenie wiatrem	C2 (dla drzwi DFM OS 60-2)	EN 12210
Odporność na uderzenie	NPD	EN 13049
Nośność urządzeń zabezpieczających	NPD	EN 948
Wysokość	4042 mm	-

Zdolność do zwolnienia drzwi przeznaczonych na drogi ewakuacyjne	Spełniono <i>(dla drzwi z okuciami panicznymi)</i>	EN 14351-1 (normy związane: EN 179 EN 1125
Przepuszczalność powietrza	2 (dla drzwi DFM OS 60-2)	EN 12207
Izolacyjność akustyczna	NPD	EN ISO 10140
Przenikanie ciepła	drzwi dwuskrzydłowe (DFM OS 60-2) z ościeżnicą: - narożną : Ud = 0,99 W/m²K - wewnętrzną: Ud = 1,1 W/m²K	EN ISO 10077-1

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać (-a):

Krzysztof Sławiński, Członek Zarządu

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Gdańsk, 09.05.2025 r

(miejsce i data wystawienia)


DFM Doors Sp. z o.o.
Krzysztof Sławiński
Członek Zarządu - Dyrektor Operacyjny
(podpis)